

Colafix

LINHA DE PRODUTOS



Uso Externo



Uso Residencial



Alta Produtividade



Menor Consumo por m²



Piscinas e Saunas



Salas e Quartos



Varandas e Quintais



Blocos de Concreto



Pisos e Paredes



Aplicação Rápida e Fácil



Uso Comercial ou Residencial



Piso Vinílico



Muito Prático de Aplicar



Aplicação Rápida e Fácil



Uso Interno e Externo



Acabamento Liso



Piscinas e Saunas



Menor Consumo por m²



Pedras Naturais



Piscinas e Saunas



Uso Hospitalar



Pisos e Paredes



Uso Hospitalar



Aplicação Rápida e Fácil



Pisos



Pastilhas e Blocos de Vidro



Fácil Preparo e Aplicação



Uso Residencial



Antimofo



Cozinhas e Banheiros



Paredes



Alto Tráfego Interno e Externo



Porcelanato e Cerâmica



Pisos



Uso Externo



Piso Vinílico



Uso Hospitalar



Telhas, Lajes e Terraços



Salas e Quartos



Resistente a Intempéries



Acabamento Super Liso



Uso Interno e Externo



Alto Tráfego



Cozinhas e Banheiros



Pastilhas e Blocos de Vidro



Uso Externo



Uso Residencial



Blocos de Concreto



Antimofo



Aplicação Rápida e Fácil



Alto Tráfego



Resistente a Intempéries



Varandas e Quintais



Acabamento Fino

Confiança na sua construção.



SUPERCOLA AC-I

É uma argamassa colante tipo AC-I desenvolvida para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e secas, Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contra piso); Placas cerâmicas com absorção de água maior ou igual a 3%; Placas cerâmicas com área até 3600 cm² (60 x 60 cm, por exemplo).

Embalagem - 20 kg



SUPERCOLA AC-II

Ideal para banheiros, lavabos, cozinhas e lavanderias, pois possui aditivos impermeabilizantes. É uma argamassa colante tipo AC-II flexível, desenvolvida para assentamento de placas cerâmicas com área até 6400 cm² (ex. 80 x 80 cm), em áreas internas e externas, pisos e paredes a base de cimento.

Embalagem - 20 kg



SUPERCOLA AC-III CINZA

Desenvolvida para assentamentos especiais que exijam alta flexibilidade e resistência mecânica, para pisos e paredes. É indicada também para áreas de alto tráfego, piscinas, reservatórios e saunas, placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e blocos de vidro. Também para placas de até 1 m x 1 m e sobreposição de piso até 80 x 80 cm.

Embalagem - 20 kg



SUPERCOLA AC-III BRANCA

Desenvolvida para assentamentos especiais que exijam alta flexibilidade e resistência mecânica, para pisos e paredes. É indicada para áreas de alto tráfego, piscinas, reservatórios e saunas, placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e blocos de vidro. Também para placas de até 1 m x 1 m e sobreposição de piso até 80 x 80 cm. Sua cor branca, não mancha a superfície de porcelanato e pedras naturais.

Embalagem - 20 kg



Linha PREMIUM



GRANDES FORMATOS

Desenvolvida para assentamentos especiais que exijam alta flexibilidade e resistência mecânica, para pisos e paredes. É indicada para áreas de alto tráfego, piscinas, reservatórios e saunas, placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e blocos de vidro. Também para placas de até 1,5 x 1,5 m em pisos e paredes, placas de 1,2 x 2,4 m em pisos a base de cimento, sobreposição de piso ou azulejo de 1 m x 1 m, assentamento de piso radiante e revestimentos em fachadas.

Embalagem - 20 kg



Linha PERFORMANCE



PORCELANATO INTERNO CINZA

Argamassa colante especialmente desenvolvida para assentamento de porcelanatos, exclusivamente em áreas internas, pisos e paredes a base de cimento; Placas de porcelanato com área até 6400 cm² (ex. 80 x 80 cm).

Embalagem - 20 kg



Linha PERFORMANCE



PORCELANATO INTERNO BRANCO

Argamassa colante especialmente desenvolvida para assentamento de porcelanatos, exclusivamente em áreas internas, pisos e paredes a base de cimento, placas de porcelanato com área até 6400 cm² (ex. 80 x 80 cm). Sua cor branca, não mancha a superfície de porcelanato e pedras naturais.

Embalagem - 20 kg



Linha PERFORMANCE



SECAGEM RÁPIDA

Argamassa colante desenvolvida especialmente para a liberação do ambiente após 03 horas do término da aplicação e para assentamentos de piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo em áreas internas, para pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego. Também para piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo em revestimento com até 6400 cm² (ex. 80 x 80 cm), placas cerâmicas e porcelanatos.

Embalagem - 20 kg



REJUNTES



REJUNTE FLEXÍVEL

Rejunte Tipo I, com acabamento liso, indicado para placas cerâmicas com absorção $\geq 3\%$, assentadas em pisos e paredes, em área externas e internas, para juntas de 2 a 10 mm.

Embalagem - 1 kg



REJUNTE SILICONIZADO

Rejunte Tipo II, com acabamento superliso, indicado para juntas de 1 a 10 mm, em áreas externas e internas, inclusive áreas de alto tráfego, pisos e paredes (inclusive assentamentos de sobreposição de piso), cerâmicas, porcelanatos, blocos e pastilhas de vidro ou porcelana, fachadas, piscinas, saunas, reservatórios e bases aquecidas até 40° C.

Embalagem - 1 kg



REJUNTE JUNTA FINA

Rejunte Tipo II, com acabamento extraliso, para juntas de 1 a 3 mm em áreas externas e internas, pisos e paredes (inclusive assentamentos de sobreposição de piso), fachadas, piscinas, saunas, mármore, granitos e pisos retificados.

Embalagem - 1 kg



REJUNTE ACRÍLICO

Oferece acabamento ultraliso, impermeável, antimofa com secagem em 24 horas. Indicado para juntas de 1 a 4 mm, em áreas externas e internas, inclusive áreas de alto tráfego, pisos e paredes (incluindo assentamentos de sobreposição de piso), cerâmicas, porcelanatos, blocos de vidro, pastilhas de vidro ou porcelana.

Embalagem - 1,3 kg



COLAFIX TOP

Argamassa impermeabilizante bicomponente, semiflexível. Indicada para paredes, pisos, rodapés, banheiros, alvenaria de jardins, muro de arrimo ou cortinas de concreto, baldrame e alicerces, poços de elevador e piscinas de uso privativo, caixas d'água, cisternas, pisos de concreto usinado e paredes de concreto auto adensável.

Embalagem - caixa 18 kg



COLAFIX TOP FLEX

Argamassa impermeabilizante bicomponente, flexível. Indicada para pisos de concreto usinado e paredes de concreto auto adensável, lajes, terraços e sacadas, reservatórios de água, piscinas frias ou aquecidas. Indicado também para pisos e paredes de áreas frias, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Pisos em contato com o solo e impermeabilização, com reforço de tela de poliéster, de placas de Drywall dos tipos RU e RF.

Embalagem - caixa 18 kg



MANTA LÍQUIDA

Impermeabilizante monocomponente super elástico e flexível, formulado à base de polímeros acrílicos de alta tecnologia. Possui ótima resistência às intempéries. Pronto para uso, é de fácil aplicação. É indicado para impermeabilização de lajes expostas em coberturas e telhados de fibrocimento, superfícies terraços, sacadas, varandas, banheiros, cozinhas, pavimento asfáltico, pisos cimentados e outros.

Embalagem - galão de 3,6 l e balde de 18 l



IMPER PAREDE

É um revestimento impermeabilizante à base de polímeros acrílicos com propriedades super elásticas, desenvolvido para a proteção de superfícies externas submetidas a intempéries (chuva e sol), previne fissuras, infiltrações e também contra ação de vapores em tetos de banheiros. Após curado, forma uma membrana elástica e impermeável, evitando o aparecimento de manchas, mofo e fungos.

Embalagem - galão de 3,6 l e balde de 18 l





ARGAMASSA MÚLTIPLO USO

Indicado para assentamento de alvenaria não estrutural com tijolos, blocos cerâmicos, blocos de concreto e bloco sílico-calcário


Embalagem - 20 kg



ARGAMASSA AUTONIVELANTE

Indicado para áreas onde seja necessária correção e nivelamento de contra pisos, concretos, pisos cerâmicos ou porcelanatos, em áreas residenciais e comerciais, até 10 mm de espessura, para posterior aplicação de revestimento. Secagem rápida.

Embalagem - 20 kg



MASSA NIVELADORA

Indicada para rebocos e concretos em áreas internas e externas: tetos, gesso e gesso acartonado, blocos de concreto. Nivelamento de rebocos ou como reboco fino; Espessuras até 20 mm. Corrige imperfeições e apresenta acabamento fino. Dispensa o uso do selador antes da pintura.

Embalagem - 20 kg



MASSA LISA

Argamassa para acabamento extra liso e impermeável, indicada para rebocos e concretos em áreas internas e externas: tetos, gesso e gesso acartonado e blocos de concreto. Dispensa o uso do selador antes da pintura.

Embalagem - 15 kg



SUPER CHAPISCO

Indicado para áreas internas e externas com superfícies de concreto liso ou rugoso como vigas, pilares, lajes e paredes. Também indicado para tetos de laje pré-moldados, blocos de concreto, blocos de EPs, cerâmicos, sílico-calcário ou concreto celular.

Embalagem - 20 kg



COMPLEMENTOS

Linha PERFORMANCE



REFRAFIX

Argamassa desenvolvida para assentamentos de plaquetas ou tijolos refratários, em churrasqueiras, lareiras, estufas de uso doméstico, fornos e fogões a lenha, onde a temperatura não exceda 500 °C.

Embalagem - 5 kg



PRIMER

Pronto para uso, é indicado para ampliação de ancoragem, aumento de ponte de aderência, minimização do surgimento de bolhas e imperfeições na aplicação de Argamassa Autonivelante Colafix.

Embalagem - galão de 3,6 l



COLA VINÍLICA

Indicada para colagem de pisos vinílicos em mantas, réguas e placas ou de carpetes, em bases cimentícias niveladas.

Embalagem - 4 kg



NIVELAMAI

Linha de espaçadores/niveladores e cunhas para nivelamento em aplicação de revestimentos cerâmicos. Garante praticidade e agilidade para assentamento de revestimentos. Espaçadores disponíveis para juntas de 1, 1,5, 2 e 3 mm.

Embalagem:
Niveladores/espaçadores: 100 un.
Cunhas: 50 un.

A **Colafix** possui uma trajetória empreendedora com mais de 65 anos, dedicando-se à fabricação de produtos de qualidade para a construção civil. A empresa adota tecnologias avançadas para melhor atender o mercado, oferecendo soluções confiáveis, práticas e eficientes. Seu amplo portfólio inclui argamassas, impermeabilizantes, rejuntas e produtos para acabamento.

Atualmente, a empresa está vivenciando um marco importante em sua história. Após um longo período de pesquisa e planejamento, a **Colafix** está lançando novos produtos e modernizando suas embalagens com um design mais limpo e despojado. Todas essas mudanças são guiadas pelas preferências e necessidades do consumidor, além das tendências de um mercado em constante crescimento e cada vez mais exigente em relação à qualidade e apresentação dos produtos.

Dessa forma, a **Colafix** consolida sua postura empresarial com profissionalismo, ética e respeito aos consumidores. A empresa investe em pesquisa e inovação tecnológica para conquistar uma posição de destaque e ser referência no cenário comercial em que atua.



AGOSTO/23



COLFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Papa João XXIII, 780 - Vila Cachoeirinha,
Cachoeirinha - RS, 94910-170
Fone: (51) 3778.1100
colafix@colafix.com
CRQ 052004124 - V Região

Comercial
Fones: (51) 99268.4375
vendas@colafix.com

Assistência técnica
Fone: (51) 99268.5916
laboratorio@colafix.com



COLA NA COLAFIX

Instagram: @colanacolafix
Website: colafix.com