

Colafix

GAMA DE PRODUCTOS



Uso Externo



Uso Residencial



Alta Productividad



Menor Consumo por m²



Piscinas y Saunas



Salas y Dormitorios



Balcones y Patios



Bloques de Hormigón



Pisos y Paredes



Aplicación Rápida y Fácil



Uso Comercial y Residencial



Pisos Vinílicos



Muy Práctico de Aplicar



Aplicación Rápida y Fácil



Uso Interno y Externo



Terminación Lisa



Piscinas y Saunas



Menor Consumo por m²



Piedra Natural



Piscinas y Saunas



Uso Hospitalario



Pisos y Paredes



Uso Hospitalario



Aplicación Rápida y Fácil



Pisos



Bloques y Baldosas de Vidrio



Fácil Preparación y Aplicación



Uso Residencial



Antimoho



Cocinas y Baños



Paredes



Tránsito Intenso en Interiores y Exteriores



Porcelanato y Cerámico



Pisos



Uso Externo



Pisos Vinílicos



Uso Hospitalario



Tejas, Forjados y Terrazas



Salas y Dormitorios



Resistente a la Intemperie



Acabado Super Liso



Uso Interno y Externo



Tránsito Intenso



Cocinas y Baños



Bloques y Baldosas de Vidrio



Uso Externo



Uso Residencial



Bloques de Hormigón



Antimoho



Aplicación Rápida y Fácil



Tránsito Intenso



Resistente a la Intemperie



Balcones y Patios



Acabado Fino

Confianza en su construcción.



SUPERCOLA AC-I

Es un mortero adhesivo del tipo AC-I desarrollado para la colocación de revestimientos cerámicos en áreas interiores y secas, pisos y paredes a base de cemento (revoque o solado); revestimientos cerámicos con absorción de agua mayor o igual al 3%; revestimientos cerámicos con área de hasta 3600 cm² (60 x 60 cm, por ejemplo).

Embalaje - 20 kg



SUPERCOLA AC-II

Ideal para baños, toilets, cocinas y lavanderías, pues posee aditivos impermeabilizantes. Es un mortero adhesivo flexible del tipo AC-II, desarrollado para la colocación de revestimientos cerámicos con área de hasta 6400 cm² (por ejemplo, 80 x 80 cm), en interiores y exteriores, pisos y paredes a base de cemento.

Embalaje - 20 kg



SUPERCOLA AC-III GRIS

Desarrollado para baldosas especiales que requieren alta flexibilidad y resistencia mecánica, para pisos y paredes. También es adecuado para áreas de alto tránsito, piscinas, reservorios y saunas, revestimientos cerámicos, porcelanatos, piedra natural y bloques de vidrio. Baldosas de gran formato de hasta 1 x 1 m. Revestimientos de suelos de hasta 80 x 80 cm.

Embalaje - 20 kg



SUPERCOLA AC-III BLANCA

Desarrollado para baldosas especiales que requieren alta flexibilidad y resistencia mecánica, para pisos y paredes. Es indicado para áreas de alto tránsito, piscinas, reservorios y saunas, baldosas de cerámica, porcelanato, piedra natural y bloques de vidrio. También para baldosas de hasta 1 x 1 m y solapamientos de suelo de hasta 80 x 80 cm. Su color blanco no mancha la superficie de baldosas de porcelana y piedra natural.

Embalaje - 20 kg



GRANDES FORMATOS

Desarrollado para revestimientos especiales que requieren alta flexibilidad y resistencia mecánica, para suelos y paredes. Es indicado para áreas de alto tránsito, piscinas, reservorios y saunas, revestimientos cerámicos, porcelanatos, piedra natural y bloques de vidrio. También es adecuado para placas de hasta 1,5 x 1,5 m para suelos y paredes, placas de 1,2 x 2,4 m para suelos a base de cemento, superposición de pisos o baldosas de 1 x 1 m, colocación de calefacción por piso radiante y revestimiento de fachadas.


Embalaje - 20 kg



PORCELANATO INTERNO GRIS

Mortero adhesivo especialmente desarrollado para la colocación de porcelanato, exclusivamente en áreas internas, pisos y paredes a base de cemento; porcelanato con área de hasta 6400 cm² (por ejemplo, 80 x 80 cm).


Embalaje - 20 kg



PORCELANATO INTERNO BLANCO

Mortero adhesivo especialmente desarrollado para la colocación de porcelanato, exclusivamente en interiores, pisos y paredes a base de cemento, placas de porcelanato de hasta 6400 cm² (por ejemplo, 80 x 80 cm). Su color blanco no mancha la superficie de las baldosas de gres porcelánico y piedra natural.


Embalaje - 20 kg



SECADO RÁPIDO

Mortero adhesivo especialmente desarrollado para la liberación de la habitación 3 horas después de la aplicación y para la colocación de piso sobre piso o azulejo sobre azulejo en áreas internas, para pisos y paredes, incluso en zonas de alto tránsito. También para piso sobre piso o azulejo sobre azulejo cubriendo hasta 6400 cm² (por ejemplo 80 x 80 cm), azulejos de cerámica y gres porcelánico.

Embalaje - 20 kg



REJUNTE



REJUNTE FLEXIBLE

Mortero de rejuntado tipo I, con acabado liso, indicado para baldosas cerámicas con $\geq 3\%$ de absorción, colocadas en suelos y paredes, en áreas externas e internas, para juntas de 2 a 10 mm.

Embalaje - 1 kg



REJUNTE SILICONADO

Mortero de rejuntado tipo II, con acabado súper liso, indicado para juntas de 1 a 10 mm, en áreas externas e internas, incluyendo áreas de alto tránsito, pisos y paredes (incluyendo sobrepisos), cerámica, porcelanato, bloques y baldosas de vidrio o porcelanato, fachadas, piscinas, saunas, reservorios y bases calefaccionadas hasta 40° C.

Embalaje - 1 kg



REJUNTE JUNTA FINA

Mortero de rejuntado tipo II, con acabado extra liso, para juntas de 1 a 3 mm en zonas exteriores e interiores, pisos y paredes (incluida la colocación de pisos superpuestos), fachadas, piscinas, saunas, mármol, granito y pisos rectificadas.

Embalaje - 1 kg



REJUNTE ACRÍLICO

Ofrece un acabado ultra liso, impermeable y antimoho que se seca en 24 horas. Adecuado para juntas de 1 a 4 mm, en áreas externas e internas, incluyendo áreas de alto tráfico, suelos y paredes (incluyendo baldosas superpuestas al suelo), cerámica, azulejos de porcelana, bloques de vidrio, baldosas de vidrio o porcelana.

Embalaje - 1,3 kg



COLAFIX TOP

Mortero impermeabilizante bicomponente semiflexible. Adecuado para paredes, pisos, zócalos, baños, mampostería de jardín, muros de contención o muros cortina de hormigón, pilares y cimientos, huecos de ascensores y piscinas privadas, depósitos de agua, cisternas, suelos de hormigón mecanizado y muros de hormigón autocompactante.

Embalaje - caja de 18 kg



Muy Práctico de Aplicar



COLAFIX TOP FLEX

Mortero impermeabilizante flexible de dos componentes. Adecuado para suelos de hormigón mecanizado y muros de hormigón autocompactante, losas, terrazas y balcones, depósitos de agua, piscinas frías o climatizadas. También indicado para suelos y paredes en zonas frías como baños, cocinas y áreas de servicio. Suelos en contacto con el terreno e impermeabilización, con armadura de malla de políéster, de placas de cartón yeso tipo RU y RF.

Embalaje - caja de 18 kg



Menor Consumo por m²



MANTA LÍQUIDA

Impermeabilizante monocomponente superelástico y flexible, formulado a partir de polímeros acrílicos de alta tecnología. Tiene una excelente resistencia a la intemperie. Listo para usar y fácil de aplicar. Es indicado para impermeabilizar losas expuestas en techos de asbesto cemento, terrazas, balcones, baños, cocinas, pavimentos asfálticos, pisos cementados y otros.

Embalaje - galón de 3,6 l y balde de 18 l



Tejas, forjados y terrazas Resistente a la Intemperie



IMPER PAREDE

Es un revestimiento impermeabilizante a base de polímeros acrílicos con propiedades superelásticas, desarrollado para proteger superficies externas sometidas a las inclemencias del tiempo (lluvia y sol), prevenir grietas, infiltraciones y también contra la acción de los vapores en techos de baños. Una vez curado, forma una membrana elástica e impermeable, evitando la aparición de manchas, moho y hongos.

Embalaje - galón de 3,6 l y balde de 18 l



Uso Externo Resistente a la Intemperie Antimoho

IMPERMEABILIZANTES





ARGAMASA DE USO MÚLTIPLE

Adecuado para la colocación de mampostería no estructural con ladrillos, bloques cerámicos, bloques de hormigón y bloques silicocalcáreos.

Embalaje - 20 kg



ARGAMASA AUTONIVELANTE

Indicado para áreas donde se requiera la corrección y nivelación de contrapisos, pisos de concreto, cerámica o porcelanato, en áreas residenciales y comerciales, hasta 10 mm de espesor, para posterior aplicación de revestimientos. Secado rápido.

Embalaje - 20 kg



MASA NIVELADORA

Adecuado para revoques y hormigón en interiores y exteriores: techos, yeso, bloques de hormigón. Nivelación de revoques o como revoque fino; Espesores de hasta 20 mm. Corrige imperfecciones y da un acabado fino. No es necesario utilizar sellador antes de pintar.

Embalaje - 20 kg



MASA LISA

Mortero de acabado extra liso e impermeable, adecuado para yeso y hormigón en interiores y exteriores: techos, yeso y cartón yeso y bloques de hormigón. No es necesario utilizar sellador antes de pintar.

Embalaje - 15 kg



SUPER CHAPISCO

Adecuado para zonas interiores y exteriores con superficies de hormigón lisas o rugosas, como vigas, pilares, losas y paredes. También es adecuado para techos de losas prefabricadas, bloques de hormigón, bloques EP, cerámica, hormigón silicocalcáreo o celular.

Embalaje - 20 kg



COMPLEMENTOS

Línea PERFORMANCE



REFRAFIX

Mortero desarrollado para la colocación de ladrillos o placas refractarias en barbacoas, chimeneas, cocinas domésticas, hornos y cocinas de leña donde la temperatura no supere los 500 °C.

Embalaje - 5 kg



PRIMER

Listo para usar, es indicado para aumentar el anclaje, aumentar el puente de adherencia, minimizar la aparición de burbujas e imperfecciones en la aplicación del Mortero Autonivelante Colafix.

Embalaje - galón de 3,6 l



COLA VINÍLICA

Adecuada para pegar pisos vinílicos en láminas, tiras y baldosas, o alfombras, a bases de cemento niveladas.

Embalaje - 4 kg



NIVELAMAIIS

Línea de distanciadores/niveladores y cuñas para nivelación de baldosas cerámicas. Garantiza practicidad y agilidad en la colocación. Distanciadores disponibles para juntas de 1, 1,5, 2 y 3 mm.

Embalaje:
Niveladores/espaciadores: 100 uds.
Cuñas: 50 uds.

Colafix es una empresa que lleva más de 65 años dedicada a la fabricación de productos de calidad para el sector de la construcción. La empresa adopta tecnologías avanzadas para atender mejor al mercado, ofreciendo soluciones fiables, prácticas y eficientes. Su amplia cartera incluye morteros, impermeabilizantes, rejuntados y productos de acabado.

Actualmente, la empresa está viviendo un momento importante en su historia. Tras un largo periodo de investigación y planificación, **Colafix** lanza nuevos productos y moderniza sus envases con un diseño más limpio y depurado. Todos estos cambios están guiados por las preferencias y necesidades de los consumidores, así como por las tendencias de un mercado en constante crecimiento y cada vez más exigente en cuanto a la calidad y presentación de los productos.

De este modo, **Colafix** consolida su postura empresarial con profesionalidad, ética y respeto por los consumidores. La empresa invierte en investigación e innovación tecnológica para ocupar una posición destacada y convertirse en un referente en el ámbito comercial en el que opera.



AGOSTO/23



COLFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Papa João XXIII, 780 - Vila Cachoeirinha,
Cachoeirinha - RS, 94910-170
Telefone: +55 51 3778 1100
colafix@colafix.com
CRQ 052004124 - V Região

Comercial
Telefone: +55 51 99268 4375
vendas@colafix.com

Assistência técnica
Telefone: +55 51 99268 5916
laboratorio@colafix.com

COLA NA COLAFIX



colanacolafix
colafix.com