

Cola Piso Vinílico

Usos:

Indicado para colagem de carpetes, pisos vinílicos em mantas, régua e placas, em bases cimentícias niveladas previamente com Argamassa Autonivelante Colafix

Não indicado para superfície com baixa resistência superficial, áreas úmidas, bases de metal ou pintadas

Vantagens:

Tack permanente, Ótimo rendimento.

Utilização

1º Preparação da base:

A base deve estar íntegra, limpa, isenta de pó, óleo ou resíduos de desmoldante.

2º Prepare o produto:

Com auxílio de uma hélice ou misturador universal, acoplado à uma furadeira, ou ainda, uma espátula/bastão, agite o produto de 3 à 5 minutos, para promover a homogeneização do mesmos.

3º Aplicação:

Previamente à aplicação do produto, certifique-se que a base esteja totalmente curada e isenta de umidade; Despeje o produto sobre a base previamente preparada, e com o auxílio de uma desempenadeira de aço dentada A4 ou rodo dentado, espalhe o produto em áreas de até 10 m² por vez; Após 15 minutos da aplicação do produto, verifique a pega utilizando a ponta dos dedos; Caso haja pega, e os dedos fiquem limpos após o teste, inicie a aplicação do revestimento, conforme instruções do fabricante.

Atenção: Tempo em aberto de até 40 minutos, podendo variar conforme condição climática e condição do substrato.

Dados Técnicos:

Aspecto	Líquido leitoso viscoso
Composição	Copolímero acrílico em dispersão aquosa
Consumo	De 0,3 à 0,4 kg/m ²
Apresentação	Galão de 4 kg
Validade	12 meses após data de fabricação

Importante:

A Argamassa Autonivelante deve estar totalmente curada e isenta de umidade para aplicação da cola, caso contrário a cola se desprenderá do substrato; Recomenda-se que a aplicação do produto seja realizada em temperatura entre 5 e 30°C; Utilize EPs para realização do trabalho.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados e afastado de paredes; Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha com Dados de Segurança (FDS)**

Colfix Indústria e Comércio Ltda

Rua Papa João XXX III, 780

Cachoeirinha/RS

Cep: 94910-1700

Telefone: (51) 3778-1100

CNPJ: 08.813.381/0001-30