

Imper Parede

Usos:

Indicado para fachadas, paredes externas, muros, tetos de banheiro; Pode ser utilizado como selador antes da pintura com tinta látex ou acrílica;

Não indicado para bases com fissuras, rachaduras e trincas não tratadas.

Vantagens:

Alta flexibilidade; Secagem rápida; Reflete o calor; Aderência ao substrato; Pode ser pigmentado com pigmentos para tintas acrílicas; Durabilidade da aplicação; Fácil aplicação e Ótima relação custo/benefício.

Utilização

1º Preparação da base:

As bases devem estar planas, ou sem desvio de prumo, curadas com no mínimo 14 dias para rebocos, devidamente desempenadas, limpas e sem partículas soltas. Trincas e fissuras deverão ser previamente tratadas ou calafetadas com mástique podendo ser incorporado ao sistema de pintura uma faixa de tela de reforço à base de poliéster.

2º Prepare o produto:

Produto pronto para uso. Basta homogeneizar, com o auxílio de um batedor acoplado à uma furadeira de baixa rotação, promovendo a homogeneização por 2 minutos, ou com auxílio de haste de madeira, misturando de forma manual, por 5 minutos.

3º Aplicação:

Para a primeira demão, dilua o produto com 10% de água, e realize a aplicação utilizando trincha, pincel ou rolo de lã. Aguardar o intervalo de secagem entre demãos de 6 horas (variável conforme condições climáticas e de ventilação) e aplicar duas ou mais demãos do produto puro até atingir o acabamento desejado.

Atenção: A aplicação deve ser realizada com temperaturas entre 5 e 30°C; Não deve ser aplicado sob chuva, sol e vento forte.

Importante:

Faça uma inspeção após a aplicação, para verificar falhas de aplicação e conseqüentemente possíveis pontos de infiltração.

Dados Técnicos:

Cor	Branco
Composição	Resinas Acrílicas e Aditivos
Apresentação	Balde 18 kg
Consumo	0,25 kg/m ²
Validade	24 meses após data de fabricação

Desempenho do Produto:

Análise	Resultado
Aderência sobre concreto	≥0,5 MPa
Aderência sobre bloco de concreto	≥0,5 MPa
Estanqueidade Pressão Positiva	0,4 MPa
Estanqueidade pressão Negativa	0,4 MPa

Nota: Valores obtidos em laboratório, realizando aplicação do produto conforme instruções constantes na embalagem.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados e afastado de paredes; Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado em temperatura entre 5 e 30°C; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; O produto não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato; Quando houver contato com a pele, remover o produto com água corrente e detergente enquanto ainda estiver úmido e aplicar creme hidratante; Se houver contato com os olhos, lave os com água limpa em abundância e procurar socorro médico; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele; Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos; Não reutilizar as embalagens vazias; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha com Dados de Segurança (FDS)**

Colfix Indústria e Comércio Ltda

Rua Papa João XXX III, 780

Cachoeirinha/RS

Cep: 94910-1700

Telefone: (51) 3778-1100

CNPJ: 08.813.381/0001-30