



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SILICONE BASE ÁGUA COLAFIX é um produto desenvolvido à base de resinas acrílicas, isentos de solventes, que cura em temperatura ambiente. Depois de curado se transforma em um material resistente e impermeável. Com características de alto desempenho, aceita pintura, possui um odor suave e pode ser aplicado mesmo em locais fechados. Tem excelente resistência UV sendo indicado tanto para aplicações internas e externas, proporcionando excelente acabamento.

Composição Química – Resina Acrílica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Produto Não Curado

Aspecto: Massa tixotrópica

Densidade, 25°C (g/cm³): 1,60 -1,70

Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa

Produto Curado

Aceita Pintura

Dureza Shore A (3 dias): 35 a 45.

Alongamento até Ruptura: >100%.

Tensão de Ruptura: 0,96Mpa.

Resistência à Temperature Após Cura: -10°C a +70°C

APLICAÇÃO:

Temperatura de Aplicação: - 5°C a + 35°C.

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): 10 a 20 minutos.

Tempo de Película (23°C/50% U.R): Aprox.10 minutos.

Tempo de Secagem Final (23°C/50% U.R): 24 horas.

MODO DE USAR:

Preparo da Superfície:

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.
2. Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
3. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado.
4. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
5. Mantenha o bico do cartucho dentro do adesivo para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de bolhas.
6. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.

SILICONE BASE ÁGUA COLAFIX é fornecido em tubos plásticos com 400g

Armazenado a temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

Caixas com 12 unidades

Cores: Cinza, Branco



EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

Ingestão: Não provocar vômito. Consultar um médico.

Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante.

Contato com os Olhos: Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.

Combate a Incêndios: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO₂).

Em caso de incêndio poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate o Departamento Técnico: FONE: (51) 3778-1100